

CAPACITORES RECTANGULARES CORILUX

450 Vac (RECTANGULARES/CUADRADOS/GRISES)

FORMATO RECTANGULAR

Capacidades disponibles: 1.5µF a 5µF

FORMATO RECTANGULAR/CUADRADO 450 Vac				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)		
		ANCHO	ALTO	PROF.
AXL101	CAP.MONOF. 1.5 µF. 450 Vac.	37	28	14
AXL102	CAP.MONOF. 2 µF. 450 Vac.	37	30	18
AXL103	CAP.MONOF. 2.5 µF. 450 Vac.	37	30	18
AXL104	CAP.MONOF. 3 µF. 450 Vac.	38	19	31
AXL105	CAP.MONOF. 4 µF. 450 Vac.	37	22	34
AXL106	CAP.MONOF. 5 µF. 450 Vac.	47	22	34

450 Vac
TENSIÓN

1.5 a 5 µF
CAPACIDADES

6
MODELOS



Pack exhibidor 30 unidades (opcional)



Imagen ilustrativa

DETALLE:

Los capacitores rectangulares Corilux, gracias a su reducido tamaño, están destinados al uso en pequeños motores como extractores de aire, ventiladores de techo y de pie, forzadores de aire, etc.

Apto para uso continuo.

La característica del film "autorregenerable" se traduce en la capacidad de volver a la condición de trabajo normal luego de sufrir una perforación o cortocircuito (llegando a producir hasta una perforación del dieléctrico) durante el servicio normal. Esto se logra gracias a la evaporación del film alrededor de la falla, restituyendo la capacidad de trabajo. La pérdida de capacidad por este efecto es despreciable.

Fijación: Mediante tornillo o precinto

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tensión Nominal: 450Vca
Bobina de film de polipropileno metalizado autorregenerable
Volumen reducido
Régimen de trabajo continuo
Temperatura de trabajo: -25 °C +70 °C
Conexión a través de cables flexibles
Frecuencia de trabajo: 50/60Hz
Tolerancia de la capacitancia: ± 10%
Alta confiabilidad