

CAPACITORES AXIALES CORILUX

450 Vac (REDONDOS / AMARILLOS)



FORMATO AXIAL

Capacidades disponibles: 1 μ F a 4 μ F

FORMATO AXIALES | 450 Vac

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)		
		ANCHO	ALTO	PROF.
AXL201	CAP.MONOF. 1 μ F. 450 Vac.	38	16	9
AXL202	CAP.MONOF. 1.5 μ F. 450 Vac.	38	17	11
AXL203	CAP.MONOF. 2 μ F. 450 Vac.	38	20	12
AXL204	CAP.MONOF. 2.5 μ F. 450 Vac.	38	22	14
AXL205	CAP.MONOF. 3 μ F. 450 Vac.	38	23	16
AXL206	CAP.MONOF. 4 μ F. 450 Vac.	38	26	20

450 Vac
TENSIÓN

1 a 4 μ F
CAPACIDADES

6
MODELOS



DETALLE:

Los capacitores axiales Corilux, gracias a su reducido tamaño, están destinados al uso en pequeños motores tales como extractores de aire, ventiladores de techo y de pie, forzadores de aire, etc.

La característica del film "autorregenerable" se traduce en la capacidad de volver a la condición de trabajo normal luego de sufrir una perforación o cortocircuito (llegando a producir hasta una perforación del dieléctrico) durante el servicio normal. Esto se logra gracias a la evaporación del film alrededor de la falla, restituyendo la capacidad de trabajo. La pérdida de capacidad por este efecto es despreciable.

Fijación: Mediante precinto

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tensión Nominal: 450Vca
Bobina de film de polipropileno metalizado autorregenerable
Volumen reducido
Régimen de trabajo continuo
Temperatura de trabajo: -25 °C +70 °C
Conexión a través de cables flexibles
Frecuencia de trabajo: 50/60Hz
Tolerancia de la capacitancia: $\pm$ 10%
Alta confiabilidad

Pack exhibidor 50 unidades (opcional)