

BOX MONOFÁSICO PLÁSTICO CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA

Corrección del Factor de Potencia en instalaciones monofásicas.



FORMATO: BOX PLÁSTICO TIPO CAJA DIN 12 BOCAS DE SOBREPONER

APTO PARA INTALACIONES MONOFÁSICAS DE BAJO CONSUMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)		
		ANCHO	ALTO	PROF.
BMP002	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 35UF/0,5 kVAr	295	200	102
BMP003	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 45UF/0,7kVAr	295	200	102
BMP004	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 50UF/0,75kVAr	295	200	102
BMP005	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 66UF/1 kVAr	295	200	102
BMP006	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 83UF/1,25 kVAr	295	200	102
BMP007	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 100UF/1,5 kVAr	295	200	102
BMP008	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 132UF/2 kVAr	295	200	102
BMP009	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 150UF/2,25 kVAr	295	200	102
BMP010	BOX MONOFASICO PLASTICO C/TM 200UF/3 kVAr	295	200	102



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Son fabricados con unidades capacitivas monofásicas CORILUX de 450Vca (CBB60*). Construidos con film de polipropileno metalizado autorregenerable. Totalmente secos y aptos para el uso continuo. Resistencias de descarga incluidas (soldadas a los terminales a cada unidad).

Montados en gabinete plástico, caja DIN de 12 bocas de superficie, con protección termomagnética del calibre adecuado. Que cumple la función de conexión/desconexión y protege contra cortocircuitos y/o sobrecargas del equipo.

Se debe instalar/conectar, en todos los casos, en paralelo a la instalación eléctrica. Tomando todas las cargas instaladas.

Fijación: Mediante tornillo y tarugo sobre paredes o muros.

(*) Consultar Ficha Técnica capacitores Monofásicos Corilux CBB60 - 450Vca (Con Terminales)

DETALLES

El box plástico CORILUX con protección termomagnética está destinado a corregir el Factor de Potencia en instalaciones monofásicas de consumo bajo. Tales como comercios, almacenes, etc.