

TRANSFORMADORES E.220Vca / S.12Vca

Mecánicos con aislación estándar y doble aislación



FORMATO: COMPACTOS, FIJACIÓN CON ESCUADRAS O BRIDAS PLÁSTICAS

APTOS PARA USO EN COMANDO DE TABLEROS, PORTEROS ELÉCTRICOS Y LÁMPARAS DE DICOIROICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TRD001	TRANSF.P/DICRO 220/12 VAC.50 WTS.COMP.
TRD002	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.50WTS.S/FAJA
TRD003	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.50WTS.C/FAJA
TRD004	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.100WTS.C/ESC.
TRD005	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.150WTS.C/ESC.
TRD006	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.200WTS.C/ESC.
TRD006	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.250WTS.C/ESC.
TRD007	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.300WTS.C/ESC.
TRD008	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.400WTS.C/ESC.
TRD009	TRANSF.P/DICRO 220/12VAC.500WTS.C/ESC.
TRD011	TRANSF.P/DICRO 220/12 VAC.6 WTS.
TRD012	TRANSF.P/DICRO 220/12 VAC.12 WTS.
TRD013	TRANSF.P/DICRO 220/12 VAC.18 WTS.
TRD014	TRANSF.P/DICRO 220/12 VAC.24 WTS.
TRD016	TRANSF.P/DICRO 220/12 VAC.30 WTS.
TRD015	TRANSF.P/DICRO 220/12 VAC.36 WTS.
TRB001	TRANSF.P/DICRO 50WTS. C/ESC. C/BORNERA
TRB002	TRANSF.P/DICRO 100WTS. C/ESC. C/BORNERA
TRB003	TRANSF.P/DICRO 150WTS. C/ESC. C/BORNERA
TRB004	TRANSF.P/DICRO 200WTS. C/ESC. C/BORNERA
TRB005	TRANSF.P/DICRO 300WTS. C/ESC. C/BORNERA
TRB006	TRANSF.P/DICRO 400WTS. C/ESC. C/BORNERA
TRB007	TRANSF.P/DICRO 500WTS. C/ESC. C/BORNERA



Doble Aislación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DDA001	TRANSF.P/DICRO D/AISL.100WTS.C/ESC.
DDA002	TRANSF.P/DICRO D/AISL.200WTS.C/ESC.
DDA003	TRANSF.P/DICRO D/AISL.300WTS.C/ESC.
DDA004	TRANSF.P/DICRO D/AISL.400WTS.C/ESC.
DDA005	TRANSF.P/DICRO D/AISL.500WTS.C/ESC.
DDB001	TRANSF.P/DICRO D/AISL.100WTS. C/BORNERA
DDB002	TRANSF.P/DICRO D/AISL.200WTS. C/BORNERA
DDB003	TRANSF.P/DICRO D/AISL.300WTS. C/BORNERA
DDB004	TRANSF.P/DICRO D/AISL.400WTS. C/BORNERA
DDB005	TRANSF.P/DICRO D/AISL.500WTS. C/BORNERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monofásicos

Aptos servicio continuo
Tensión de entrada: 220Vca
Tensión de salida: 12Vca
Potencias disponibles con amplio stock: 6W - 500W
Bobinados en carretes de polipropileno reforzado con carga mineral (NUMA - temperatura máxima 105°C) o con Poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio (PA 66 FV - Temperatura máxima de 130°C)
Alambre de cobre electrolítico de primera calidad
Núcleo de chapa (laminación) de silicio de baja pérdida
Tapas construidas con materiales termoplásticos (según el formato de terminación de armado)
Entrada (alimentación): Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Salida: Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Borneras: Encastrables tipo BTF o bien de conexión a tornillo.
Sujeta borneras, según sea necesario, de montaje horizontal fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Verificar y asegurarse que la tensión de entrada (alimentación) del producto a conectar sea la indicada, es decir, 12Vca.

DETALLES

Está destinado su uso a lámparas de dicroicas; porteros eléctricos; tableros en general; etc. Donde la tensión de alimentación de las lámparas o equipos a conectar sea de 12Vca. Y cuya potencia no supere la indicada por el transformador, ya que puede dañarlo e incluso quemarlo. Por potencias y características distintas a las detalladas consultar